

순번	구 분	쥬케이콘 (NATIONAL 기술제휴)	타 사 제 품	비 고
1	극 수	2 POLE	2 POLE	
2	정 격 전 압	250V	225V 또는 250V 이하	
3	정 격 전 류	15A	15A	
4	사용온도 범위	-30℃ ~ +95℃		
5	절 연 저 항	1000MΩ 이상		500V DC MEGGER
6	외부 CASE 재질	POLYVINYL CHLORIDE	ALUMINUM SILVER	
7	CONDUCTOR 재질	COPPER 4 SQmm	COPPER 4 SQmm	
8	구 성	도체가 일정한 간격으로 절연체(POLYVINYL CHLORIDE)로 지지되어 있고 도체의 외부 충격으로부터 보호하기 위하여 STEEL 1.2T로 둘러싸고 있고 다시 POLYVINYL CHLORIDE로 감싸고 있다.	도체가 일반 PVC로 감싼 후에 ALUMINUM CASE 에 끼워 있어 지지가 일정치 않다.	
9	안 전 성	전기사고 위험이 전혀 없다.	전기사고 위험이 다소 있다.	
10	내 구 성	내구성이 강하므로 외부충격으로부터 보호되고 영구적이다.	외부충격이 약하다.	